

WCHP 112 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Nassbohrkronen WCHP & WCHP-SB über 52 mm



- Standard 1 1/4" UNC Aufnahme.
- Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung.
- Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit.
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer.
- Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente für schnelle Bohrvorschub.
- ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag.

| WCHP 112 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Arbeitslänge (mm) | 420 |
| Asphalt | nicht geeignet |
| Catalogue product description [model variant][language independent] | WCHP 112 |
| DCM2 250C & DCM2 350C | |
| Estrich | am besten geeignet |
| Gesamtlänge (mm) | 500 |
| Granit | nicht geeignet |
| Inhalt | 1 |
| Kalksandstein, mittelhart bis hart | Limited suitability |
| Kalksandstein, sehr hart | nicht geeignet |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | Limited suitability |
| Kunststein | nicht geeignet |
| Marmor | Limited suitability |
| Ø (mm) | 112 |
| Porenbetonsteine | am besten geeignet |
| Porphy | nicht geeignet |
| Schiefer | Limited suitability |
| Steinzeug- und Tonrohre | Limited suitability |