

BOLT™ 200 White Vented

BOLT™200

- Schale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen.
- BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich.
- Sehr komfortables und einfach einstellbares Radratschen-System.
- Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt.
- Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort.
- Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Premium-Schweißband.
- Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Ersatz-Innenpolster.
- Belüftete Ausführung wird mit einem nach EN 12492 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode rot).
- Unbelüftete Ausführung wird mit einem nach EN 397 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode grau).
- Erfüllt die Anforderungen gemäß EN 397 bezüglich zusätzlichem Schutz bei sehr niedrigen Temperaturen von -40° C, seitlicher Verformung (Lateral Deformation) und elektrische Isolierung 440 V (unbelüftete Version).
- Die belüftete Ausführung ist zertifiziert nach Norm EN 12492. Die unbelüftete Ausführung erfüllt die Norm EN 12492 mit Ausnahme von Punkt 4.1.4.
- Kopfumfang: 52 - 68 cm.



Article Number	4932478141
Belüftet / Unbelüftet	belüftet
Farbe	Weiß
Gewicht (kg)	545 g
Inhalt	1
Period of obsolescence	10 Jahre ab Herstellungsdatum oder 5 Jahre ab dem Datum der ersten Verwendung, je nachdem, was zuerst eintritt.
Rating	EN 397; LD; Extreme Temperature -40°C; EN 12492