



E-COLL

Hochleistungs-Kühlschmierstoff biostabil (F)

Anwendung

- Die Bereitung der Betriebsemulsion erfolgt durch langsames Eingießen in vorgelegtes Trinkwasser unter gleichzeitigem gründlichem Umrühren oder mit Hilfe von automatischen Mischgeräten. Die Einsatzkonzentration richtet sich nach Verfahren und Material und sollte 4% nicht unterschreiten.

Produktbeschreibung:

- Hochleistungs-Kühlschmierstoff ist ein mineralölhaltiger EP-Kühlschmierstoff. Frei von sekundären Aminen. Es ist chlor- und nitritfrei. Mit Wasser gemischt ergeben sich weissliche, feindisperse Emulsionen.

Eigenschaften:

- Konzentrat :

Farbe	gelb
Aussehen bei 20°C	flüssig, homogen
Viskosität bei 40°C	30-45mm ² /s

Emulsion :

Aussehen 5 %ig	milchig-weiß
Emulgiervermögen	leicht
pH-Wert 5%ig	9,2
- weißlich
- hohe Stabilität
- ausgeprägte Kühl- und Schmierfähigkeit
- guter Korrosionsschutz
- widerstandsfähig gegen Mikroorganismen
- lange Emulsionsstandzeiten
- geringer Wartungsaufwand
- angenehm im Geruch
- gute Hautverträglichkeit

Lieferart:



5L Kanister	4317784348904
10L Kanister	4317784015356

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweise in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.



E-COLL



Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweise in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.