

KM 85/50 W G Adv

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 qm mit großer Filterfläche und großem Kehrbehälter.









- 1 Leistungsfähiges Filtersystem
- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.
- 2 2-wandiger Rotationsrahmen
- Robust und rostfrei.
- Für härteste Einsätze.

3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.
- 4 Kehrgutaufnahme und -entleerung
- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





KM 85/50 W G Adv

- Robuster doppelwandiger Rahmen
- Hauptkehrwalze anhebbar
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.351-110.0
EAN-Code		4039784468481
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda
Antrieb - Leistung	W	3300
Max. Flächenleistung	m²/h	3825
Arbeitsbreite	mm	610
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050
Kehrgutbehälter	1	50
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m²	2,1
Gewicht	kg	126
Abmessungen (L × B × H)	mm	1355 × 910 × 1155

Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		Saugstromregulierung	
Filterabreinigung manuell		Seitenbesen, anhebbar / justierbar	
Fahrantrieb vorwärts			
Fahrantrieb rückwärts			
Hauptkehrwalze pendelnd			
Kehrgutbehälter, fahrbar			
Grobschmutzklappe	•		
Überkopfkehrprinzip			
Absaugung			
Außeneinsatz			
Betriebsstundenzähler			

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0











		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer	Preis	Beschreibung
Flachfaltenfilter							
Flachfaltenfilter	1	5.731-585.0					Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.
Standardkehrwalze							
Standardkehrwalze	2	6.906-508.0		620 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.
Hauptkehrwalze weich / Natur							
Kehrwalze weich	3	6.906-557.0		620 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.
Hauptkehrwalze hart / nässefest							
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.906-558.0		620 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0










		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer	Preis	Beschreibung
Seitenbesen Standard	,		<u> </u>				
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Seitenbesen hart	·						
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.
Seitenbesen weich							
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\Box$ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0







		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen links							
ABS Seitenbesen links	1	2.640-441.0	2.640-441.7				
Sonstige Anbausätze							
Doppelfilterrüttler	2	2.851-000.0				Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	
Bremse	3	2.640-301.0				Zum sicheren Bremsen an Steigungen > 2 %.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.