



INKLUSIVE



**305 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE MIT POSAUNENAUSZUG**

- Leistungsstarker 2000 Watt Motor mit Softstart-Funktion
- Beidseitig um 48° neigbarer Sägekopf für professionelle Ergebnisse
- Schwenkbarer Arbeitstisch von -50° bis +50°
- Posaunenauszug mit Doppelsäulenführung benötigt keinen Platz hinter der Maschine
- Eingebauter Laser für präzise Schnitte entlang der angezeigten Schnittkante
- 305 mm HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Hohe Schnittleistung von 340 mm Breite und 180 mm Höhe dank besonderer Schnitthöhenverlängerung
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 48 Z HW-Sägeblatt

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	20,9 / 24,6 kg
Abmessung Verpackung	750 x 585 x 390 mm
Artikelnummer	5901223901
EAN	4046664161035
20 Container	162 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	360 Stück

PRODUKTDATEN	
Abmessung L x B x H	588 x 842 x 746 mm
Sägeblatt Ø	305 mm
Motordrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Neigungswinkel	2 x 48°
Gehrungswinkel	-50° links bis +50° rechts
Schnittbreite/-höhe: 90° / 90°	340 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 90° / 45°	340 x 35 mm (r.) 340 x 60 mm (l.)
Schnittbreite/-höhe: 45° / 90°	235 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 45° / 45°	235 x 35 mm (r.) 235 x 60 mm (l.)
Rasterstellung im Drehteller bei	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W



**ANWENDUNGSBEISPIELE GEEIGNET FÜR**

<p>Sockelleisten</p>	<p>Laminat / Paneele</p>	<p>Holzbalken</p>	<p>Überplattungen</p>	<p>Winkelschnitte</p>
----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

**BESONDERE FEATURES**



**PRODUKT-DETAILS**

<p>Schnittbreite</p> <p>max. 340 mm</p>	<p>Schnitthöhe</p> <p>max. 180 mm</p>	<p>Sägeblatt 305 x 30 mm 48 Zähne</p>	<p>Softstart</p>
<p>2000 W</p>	<p>220 – 240 V~ / 50 Hz</p>	<p>Laser</p>	<p>Kompakte Bauweise</p>

