


D-SECOUR

Wärmemelder DS 6200-L

Für Küche, Bad & Werkstatt



Originalgröße



9V-Lithium-Powercell



mit Schnittstelle für
Funk- oder Relaismodul



alarmiert zuverlässig
bei hohen Temperaturen




die ideale Ergänzung
zum Rauchwarnmelder



9V-Batteriebetrieb mit langlebiger Lithium-Powercell.

Ideal als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern im Privatbereich.

Technische Daten



Warnton	mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung	9V-Blockbatterie
Luftfeuchtigkeit	90%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0 ° bis +40 ° C
Lagertemperatur	-10 ° bis +60 ° C
Gewicht	ca. 140 g inkl. Batterie
Farbe	weiß
Funktion	gemäß EN 54-5 Klasse A1
Schutzart	IP 30
Weitere Infos	www.d-secour.de

Der Wärmemelder DS 6200-L reagiert auf hohe Temperaturen und alarmiert zuverlässig ab ca. 58 °C oder bei starkem Temperaturanstieg (gem. EN 54-5 Klasse A1). Einsatzort sind Räume mit hoher Staubentwicklung (Werkstatt) oder Luftfeuchtigkeit und Dampfbildung (Küche, Bad, Waschküche). In diesen Räumen besteht bei Rauchwarnmeldern eine erhöhte Gefahr von Fehlalarmen durch Wasserdampf oder Staubpartikel.

Der Melder kann als Stand-Alone-Melder oder im System mit anderen Komponenten eingesetzt werden. Eine integrierte Schnittstelle ermöglicht den Einsatz von Funk- oder Relaismodulen. Dadurch können Wärme- und Rauchmelder drahtlos untereinander vernetzt werden (Funk-Wärmemelder DS6210). Alternativ ermöglicht ein Relaismodul eine universelle, drahtgebundene Weiterleitung eines Alarms an externe Signalgeber wie beispielsweise Außensirenen oder Gefahrenmeldeanlagen.

- mit Schnittstelle zum nachträglichen Einbau von Funk- oder Relaismodulen
- Taste zur Funktionsprüfung und vorübergehender Stummschaltung
- Alarm-Memory-Funktion informiert 24 Stunden lang über abgelaufene Alarme
- Made in Germany

Alle Rauchmelder inkl. 9V-Lithiumbatterie, Montagesockel, Schrauben und Dübel. Klebepads als Zubehör erhältlich. Funkmodule für weitere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.

Lieferprogramm

Art. 1.62.12 Wärmemelder DS 6200-L inkl. Lithium-Langzeitbatterie

Art. 1.62.14 Funk-Wärmemelder DS 6210 mit integriertem Funkmodul

Flexibel nachrüstbar durch die universelle Schnittstelle.



Stand-Alone-Betrieb ohne Anbindung



Funkvernetzung mit anderen Komponenten



Flexible Anbindung per Relaismodul

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: